



# CP-2042T VF

Caméra IP 2 Megapixel  
1/2.8" Progressive Scan CMOS  
Compression H.264+ / H.264 /  
MJPEG  
Objectif varifocal 2.8~12 mm  
IR LEDs Portée 30 m  
WDR | Slot SD



## Caractéristiques

Capteur d'image	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	2 Megapixel (1920x1080)
Taux Main Stream	1080p / 720p (1 ~ 25 FPS)
Taux Extra Stream	VGA / D1 / QVGA / CIF (1 ~ 25 FPS)
Compression	H.264+ / H264 / MJPEG
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	2.8~12 mm
Illumination minimale	0.01 Lux @F1.2 (Couleur) / 0 Lux (B/N)
Illumination infrarouge	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Améliorations d'image	WDR, BLC, 3D-NR, AWB, Privacy Masking, Motion Detection, ROI, Mirror
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 128 GB
Sortie de vidéo	1 sortie BNC
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentation	DC 12 V / 500 mA, PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	295 mm (Pr) x 105 (Ø) mm
Poids	1200 g