



CP-2040T 4MP AF

Caméra IP 4M
1/3" Progressive CMOS
Compression H.265+ / H.265 /
H.264+ / H.264
Objectif Motorisé varifocal 2.7~13.5
mm
IR LEDs Portée 60 m | Audio
Étanche IP67



Caractéristiques

Marque	CAPTOR
Capteur d'image	1/3" Progressive CMOS
Résolution maximale	4 Megapixel (2688x1520)
Taux Main Stream	4M (1 ~ 20fps)/3M(1 ~ 25/30fps)
Taux Extra Stream	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	H.264: 24 Kbps ~ 10 Mbps H.265: 14Kbps ~ 9,9Mbps
Objectif	2.7mm~13.5mm
Illumination minimale	0.03Lux/F1.4(Color, 1/3s,30IRE)
Illumination infrarouge	0 Lux / IR LEDs Array (60 m)
Améliorations d'image	WDR, Smart IR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI
Analyse vidéo	IVS Franchissement de ligne Intrusion en périmètre Exception d'Audio
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Stockage interne	Rainure pour Carte MicroSD, Max 128 GB
Alarme	1 Entrée / 1 Relais
Audio	1 Entrée / 1 Sortie
Accès distant	Navigateur Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) et NVR
Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	DC 12 V / 1000 mA, PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	244 mm (Pr) x 79 (l) x 76 (L) mm
Poids	1,08 Kg

Made in China